

1-1 FAZ | LINE-INTERACTIVE

1.500 VA ASANSÖR UPS

Asansör kurtarma uygulamaları için güç çözümü

GENEL ÖZELLİKLER

- Mikroişlemcili dijital kontrol ve LED durum paneli
- Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
- 170-280 V geniş giriş voltaj aralığı
- Pik akımlara uygun özel yazılım
- Kurtarma sonrası 7 dakikada otomatik kapanma
- Şebekesiz aküden başlatma (Cold Start)
- Otomatik sigorta ve sesli alarm sistemi
- Simüle edilmiş sinüs dalga çıkışı
- Akıllı akü kontrolü ve derin deşarj koruması
- Opsiyonel: RS232 / USB haberleşme ve LCD ekran
- Asansöre bağlantıya hazır giriş ve çıkış kabloları



1.500 VA / 900 W

ÜRÜN ÖNE ÇIKANLAR

1.500 VA

Nominal güç

2 x 12 V / 9 Ah

Akü kapasitesi

< 10 ms

Transfer süresi

2 YIL

Ürün garantisi

Kurtarma sayıları asansör motor gücüne ve çalışma koşullarına göre değerlendirilmelidir.

1.500 VA ASANSÖR UPS

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	1.500 ASANSÖR
GÜÇ ARALIĞI	5,5 kW / 7,5 kW / 11 kW
GİRİŞ	
Gerilim	220 VAC (116-276 VAC)
Frekans	50 Hz $\pm$ %10
ÇIKIŞ	
Gerilim regülasyonu	220 VAC $\pm$ %10 (aküden çalışma)
Frekans	50 Hz $\pm$ %1 (aküden çalışma)
Dalga şekli	Sinüs (şebeke) / modifiye sinüs (aküden çalışma)
Transfer süresi	< 10 ms
Çıkış priz sayısı	4 adet çıkış soketi
Crest faktörü	3:1
AKÜ	
Akü gerilimi	12 VDC
Akü adedi	2
Akü tipi	12 V / 9 Ah kuru tip tam bakımsız
Şarj süresi	8 saatte %90 kapasite; şarj akımı 1 A $\pm$ 0,2 A
Akü koruması	Yüksek şarj koruması
Kurtarma adedi	5,5 kW: 5 kez / 7,5 kW: 4 kez / 11 kW: 2 kez
FONKSİYONLAR	
LED göstergeler	Yeşil: şebeke / Sarı: akü / Kırmızı: UPS arıza
Alarmlar	Aküden çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı
Kısa devre koruması	Şebekede AC sigorta + elektronik / aküde elektronik koruma
Surge koruması	Model ve LAN için RJ11 & RJ45 (opsiyonel)
Haberleşme	RS232 & USB (opsiyonel)
Aküden start alma (Cold Start)	Evet
Trafo	E tipi
ÇEVRE / STANDARTLAR	
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 40 °C
Duyulabilir gürültü	< 45 dB (1 metre mesafeden)
Nem	%20 - 90 (yoğunlaşmayan)
Standartlar	CE, EN 62040-1 (LVD), EN 62040-2 (EMC)
BOYUTLAR	
Boyutlar (G x D x Y)	136 x 328 x 186 mm
Ambalajlı boyutlar (G x D x Y)	198 x 436 x 245 mm
Net ağırlık	10,2 kg
Brüt ağırlık	10,8 kg