

KEPENK UPS

ELSiPOWER

ELS-1000 / ELS-1200
ELS-1300 / ELS-1700

ELSiPOWER
SERIES

ÖZELLİKLER

- ✓ 1000W 'tan 1700W'a kadar yüksek güç seçenekleri
- ✓ 150 - 220 VAC Şebeke çalışma aralığı
- ✓ 0-40 Derece çalışma sıcaklığı
- ✓ 7.2 Kg net ağırlık / 160 - 220 Kg kaldırma ağırlığı
- ✓ 30 Metre kumanda mesafesi
- ✓ Tam bakımsız kuru tip akü ile ortalama 5 yıl kullanım ömrü
- ✓ 12 saat şarj süresi, 100 saat bekleme süresi
- ✓ Akü modunda çalışma durumunda sesli/ışıklı uyarı
- ✓ Aşırı yük koruması
- ✓ Rolling code harici alıcı desteği, 42 adede kadar kumanda tanımlama



Perakende mağazalar & dükkanlar



Otomotiv Servis Alanları



Depolar ve Garajlar



Binalar ve Konut Siteleri



Otopark Alanları



Otomatik Bariyer ve Erişim Kontrol Sistemleri

MODEL	ELS-1000	ELS-1200	ELS-1300	ELS-1700
Kapasite (kVA/kW)	1.1kVA / 1.0kW	1.33kVA / 1.2kW	1.44kVA / 1.3kW	1.89kVA / 1.7kW
GİRİŞ				
Giriş Gerilimi	160 - 240 VAC aralığında çalışma			
Giriş Frekansı	1 Faz / 50-60 Hz			
RF Çalışma Frekansı	433,92 MHz			
ÇIKIŞ				
Çıkış Gerilimi	220 VAC			
Çıkış Frekansı	1 Faz / 50-60 Hz			
Güç Faktörü	0.9			
Şebeke Çalışma Aralığı	150 - 220 VAC			
AKÜ				
Akü Sayısı	2 Adet			
Kapasite	12V 7.2Ah			
Akü Türü	VRLA			
Şarj Süresi (90%)	12 Saat / 5 Gün (100 Saat)			
ALARMLAR & KORUMALAR				
Görsel & İşitsel	Aküden Çalışma Uyarısı			
Koruma	Aşırı Yük Koruması			
FİZİKSEL				
Ölçüler - GxDxY	320x260x85mm			
Ağırlık (kg)	7.2Kg			
OPSİYONLAR				
Opsiyon	Rolling kod harici alıcı, 42 Adet kumanda			



0212 210 75 51



elsi@elsi.com.tr



www.elsi.com.tr