ELSIPOWER

ÜRÜN KATALOĞU

- 160 – 220 KG KALDIRMA
- 30 M KUMANDA MESAFESİ
- 100 SAAT BEKLEME




KEPENK GÜÇ KAYNAĞI · ELS SERİSİ

# KEPENK UPS 1000 – 1700 W

Elektrik kesintisinde kepenk, garaj kapısı ve bariyerleriniz çalışmaya devam etsin

| 1000 – 1700 W | 160 – 220 kg | 30 m |
|---|---|---|
| Güç seçenekleri | Kaldırma kapasitesi | Kumanda mesafesi |

# GENEL ÖZELLİKLER

ELSİPOWER kepenk UPS'leri, elektrik kesintilerinde motorlu kepenk, garaj kapısı ve bariyer sistemlerinin çalışmaya devam etmesini sağlayan kompakt güç kaynaklarıdır. 1000 W'tan 1700 W'a kadar güç seçenekleri, 160–220 kg kaldırma kapasitesi ve 30 metreye kadar uzaktan kumanda desteği ile mağaza, depo, otopark ve konut sitelerinde güvenli ve pratik kullanım sunar. Tam bakımsız kuru tip aküleri sayesinde bakım gerektirmez; 100 saate varan bekleme süresi ile uzun kesintilerde bile hazır bekler.

**1000 – 1700 W**
Güç seçenekleri

**160 – 220 kg**
Kaldırma kapasitesi

**30 m**
Kumanda mesafesi

**100 saat**
Bekleme süresi
(≈ 5 gün)

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1000 W'tan 1700 W'a kadar yüksek güç seçenekleri
- 0 – 40 °C çalışma sıcaklığı
- 30 metre kumanda mesafesi
- 12 saat şarj süresi, 100 saat bekleme süresi
- Aşırı yük koruması
- 160 – 240 VAC giriş gerilim aralığı
- 7,2 kg net ağırlık / 160 – 220 kg kaldırma kapasitesi
- Tam bakımsız kuru tip akü ile ortalama 5 yıl kullanım ömrü
- Akü modunda çalışmada sesli / ışıklı uyarı
- Rolling code harici alıcı desteği, 42 adede kadar kumanda tanımlama

## KULLANIM ALANLARI

- Perakende mağazalar ve dükkânlar
- Otomotiv servis alanları
- Depolar ve garajlar
- Binalar ve konut siteleri
- Otopark alanları
- Otomatik bariyer ve erişim kontrol sistemleri

## İLETİŞİM

www.elsi.com.tr · elsi@elsi.com.tr
+90 212 210 75 51



# TEKNİK ÖZELLİKLER

| MODEL | ELS-1000 | ELS-1200 | ELS-1300 | ELS-1700 |
|---|---|---|---|---|
| **GENEL** | | | | |
| Kapasite (kVA / kW) | 1,1 kVA / 1,0 kW | 1,33 kVA / 1,2 kW | 1,44 kVA / 1,3 kW | 1,89 kVA / 1,7 kW |
| Kaldırma kapasitesi | 160 – 220 kg | | | |
| **GİRİŞ** | | | | |
| Giriş gerilimi | 160 – 240 VAC aralığında çalışma | | | |
| Giriş frekansı | 1 faz / 50–60 Hz | | | |
| RF çalışma frekansı | 433,92 MHz | | | |
| **ÇIKIŞ** | | | | |
| Çıkış gerilimi | 220 VAC | | | |
| Çıkış frekansı | 1 faz / 50–60 Hz | | | |
| Güç faktörü | 0,9 | | | |
| **AKÜ** | | | | |
| Akü sayısı / kapasite | 2 adet · 12 V 7,2 Ah | | | |
| Akü türü | VRLA (tam bakımsız kuru tip, ortalama 5 yıl ömür) | | | |
| Şarj süresi (%90) | 12 saat | | | |
| Bekleme süresi | 100 saat (≈ 5 gün) | | | |
| **ALARMLAR, KORUMA VE KUMANDA** | | | | |
| Görsel ve işitsel uyarı | Aküden çalışma uyarısı | | | |
| Koruma | Aşırı yük koruması | | | |
| Kumanda mesafesi | 30 m | | | |
| Opsiyon | Rolling code harici alıcı, 42 adede kadar kumanda tanımlama | | | |
| **FİZİKSEL VE ÇEVRE** | | | | |
| Ölçüler (G×D×Y) | 320 × 260 × 85 mm | | | |
| Ağırlık | 7,2 kg | | | |
| Çalışma sıcaklığı | 0 – 40 °C | | | |

* Firmamız ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.