

MODEL	EL-650		EL-850		EL-1000		EL-1200		EL-1500		EL-2000		EL-3000		
Kapasite (kVA/kW)	650VA / 390W		850VA / 510W		1000VA / 600W		1200VA / 720W		1500VA / 900W		2000VA / 1200W		3000VA / 1800W		
GİRİŞ															
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC														
Gerilim Aralığı	162 - 295 VAC														
Frekans	50 / 60 Hz Otomatik Algılama														
ÇIKIŞ															
Güç Faktörü	0.6														
Gerilim (Şebekeden Çalışma)	220 / 230 / 240 VAC ± %12														
Gerilim (Aküden Çalışma)	220 / 230 / 240 VAC +%3, -%10														
Dalga Şekli	Sinüs														
Çıkış Gerilim Harmoniği (THDv)	< %3														
Frekans (Aküden çalışma)	50 veya 60 Hz ± %0.5														
Transfer Süresi	5ms														
Aşırı Yük	%110 yükte 10dk. (Şebeke Modunda) %100 üzerinden 10sn. (Akü Modunda)														
Çıkış Priz Sayısı	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AKÜ															
Tipi	Tam Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü														
Şarj Süresi	2-4 saat (%90 kapasite)														
Nominal DC Gerilim	24VDC48VDC														
Batarya Adedi	2x12V 7Ah				4x12V 7Ah				4x12V 9Ah						
Koruma	Aşırı yük, kısa devre, derin deşarj koruması, akü değiştir göstergesi														
Akü Yönetimi	EVET														
GÖSTERGE															
LED Gösterge	Şebeke normal, Yedekleme, KGK arıza ve akü durumu														
LCD Gösterge	Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, Bypass, AVR, Akü Düşük Değiştirin-Hatalı, KGK Hatası, Aşırı Yük														
ALARM															
Alarmlar	Şebeke Kesik, Akü Seviyesi Düşük, Aşırı Yük ve Arıza														
KORUMA															
Yıldırım koruması	320 joule, 2msn														
Aşırı yük koruması	110% yük 20sn, %125 yük 2sn														
Kısa devre koruması	Kısa devre ve aşırı yük için sigorta														
ÇEVRE / STANDARTLAR															
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C														
Nem	0 - 90% (Yoğuşma Olmadan)														
Gürültü Seviyesi (1m mesafeden)	< 40 dBA						< 45 dBA								
Koruma Sınıfı	IP20														
Standartlar	EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC)														
BOYUTLAR															
Boyutlar	100 x 280 x 142 mm						175x370x247 mm				175x427x247 mm				
Net Ağırlık (kg)	7.5 kg						15.5 kg				23 kg				